



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

## Revidering avfallsföreskrifter

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att anta Renhållningsordningen med tillhörande bilagor att gälla från och med 2021-03-01. Vid samma tillfälle beslutades även att teknisk servicenämnd skulle återkomma med reviderade föreskrifter till kommunfullmäktige senast Q2 2021. Baserat på diskussionerna som förelåg på kommunfullmäktiges möte fanns det önskemål att se över områdena som berör: tömningsintervall fettavskiljare samt transportvägens bredd

Tekniska förvaltningen har beaktat de synpunkter som lyftes på mötet och föreslår härmed förändringar i enlighet med förslag till beslut.

För ytterligare information se tjänsteskrivelse rubrik "Ärendet".

### Beslutsunderlag

Avfallsföreskrift vilken biläggs ärendet

Beslut om revidering av avfallsföreskrifter, KF 2021-01-25, dnr 2020/293

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19

Antagande av ny renhållningsordning för Trelleborgs kommun 2021-2030, TSN 2020/44

Samrådsredogörelse renhållningsordning 2020-08-31, TSN 2020/44

Beslut om utställning och remiss av ny renhållningsordning i Trelleborgs kommun, 2020-03-11, TSN 2020/44

### Tekniska Serviceförvaltningens förslag till beslut

#### Tekniska servicenämnden föreslår besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att tömning av fettavskiljare skall ske minst var tolfte vecka eller så ofta att anläggningens funktion inte försämras.

att möjlighet att söka dispens för längre tömningsintervall utgår.

att befintlig formulering av avfallsföreskriften avseende transportvägens bredd, 29 § andra stycket, skall stå kvar.

## Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

## Ärendet

Under 2019-2020 har den dåvarande avdelningen för Avfall och återvinning arbetat med att ta fram ny Renhållningsordning för Trelleborgs kommun.

Renhållningsordningen består av kretskoppsplan och avfallsföreskrifter och sträcker sig över åren 2021-2030.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-25 att anta Renhållningsordningen med tillhörande bilagor att gälla från och med 2021-03-01. Vid samma tillfälle beslutades även att teknisk servicenämnd skulle återkomma med reviderade föreskrifter till kommunfullmäktige senast Q2 2021.

Baserat på diskussionerna som förelåg på kommunfullmäktiges möte fanns det önskemål att se över områdena som berör:

- Tömningsintervall fettavskiljare
- Transportvägens bredd

### Tömningsintervall fettavskiljare

I nuvarande gällande avfallsföreskrifter antagna 2016 att gälla under åren 2017-2020 stipuleras en minsta tömningsfrekvens av minst en (1) gång per år.

Att ha en tömning en gång per år föranleder att tömningen försvåras samt att arbetsmiljön försämras markant för den som utför uppdraget. Dessutom kan inte funktionaliteten i avskiljaren garanteras vilket föranleder att ej avskilt fett återfinns i stor utsträckning i det allmänna spillavloppsnätet.

De två standarderna som finns tillgängliga för området (SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2) stipulerar regler för utformning och skötsel av fettavskiljare samt förespråkar att om inget annat specificeras skall avskiljare tömmas, rengöras och påfyllas med vatten minst en gång per månad och helst varannan vecka.

Med avseende på ovanstående föreslog teknisk servicenämnd i de nya föreskrifterna att en tömning skall ske var fjärde vecka eller så ofta att anläggningens funktion inte försämras och att tömning inte försvåras av att fettet stelnar och blir svårt att få ut ur anläggningen

Vid kommunfullmäktigemötet där föreskrifterna antogs föregicks beslutet av en diskussion som behandlade nyttan av åtgärden i förhållande till kostnadsökningen för enskilda näringsidkare varvid ett önskemål om att se över föreskrifterna översändes till förvaltningen.

Efter att förvaltningen beaktat kommunfullmäktiges synpunkter föreslår förvaltningen att tömningsintervallet sätts till minst en gång per 12:e vecka, dock utan möjlighet att söka dispens till längre intervall. Kan inte fastighetsägaren säkerställa fettavskiljarens funktion med det satta tidsintervallet kortas tidsintervallet så att funktionen bibehålls.

Att ange ett längre intervall än i standarder angivet kan vara motiverat med hänseende att både tjänstemannaorganisationen och verksamhetsutövaren sparar tid

och resurser på att dispensansökningar kan tas bort samt att möjligheten att förkorta intervallet finns kvar om avfallsansvarig nämnd så bedömer för funktionaliteten.

### **Transportvägens bredd**

Skrivningen i avfallsföreskriften, 29 § andra stycket, följer nationella riktlinjer enligt "Handbok för avfallsutrymmen - Riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation", Avfall Sverige (2018). Kraven är inte nya, de finns sedan tidigare med i föreskrifterna som gällde 2017-2020.

29 § Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt och det ska inte finnas utstickande grenar och andra hinder. Transportvägen ska också röjas från snö och vara halkfri. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.

Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om vägen inte är enkelriktad. Om bilar får parkeras längs vägen så ska den vara bredare. Om vägen är enkelriktad och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.

Transportvägen ska klara tyngden av de hämtningsfordon som normalt används.

Vid förändring av hämtningsplatser tas hänsyn till befintliga detaljplaner, arbetsmiljö för hämtningspersonalen och abonnenternas service.

Kommunen kan inte genom föreskrifterna ställa krav på att vägar eller bostadsområden skall byggas om. Det är när fysisk planering sker som möjligheten att ställa krav skall finnas. Föreskrifterna visar vilka krav som gäller och om dessa inte kan uppfyllas (farbar väg, framkomlighet, vändning mm) kan kommunen anvisa om plats enligt 22 §.