



Mårten Olsson
Tillväxtchef
marten.olsson@trelleborg.se

Kommunstyrelsen

Revidering av avfallsföreskrifter

Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25, § 34. Föreskrifterna reviderades 2021-06-16 §224 avseende tömningsintervall för fettavskiljare. Teknisk servicenämnd anser att ett förtydligande krävs gällande tömningsintervall för minireningsverk. Föreskrifterna idag medför att samtliga fastigheter med enskilda minireningsverk är bundna till tömning enligt tillverkarens anvisningar men dock minst en gång per år. Då vissa av tillverkarna rekommenderar ett längre tömningsintervall föreslår teknisk servicenämnd att ordalydelsen revideras så att hänsyn tas till den enskilda anläggningen.

Ny lydelse för minireningsverk efter revidering föreslås bli:

Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillståndsmyndigheten. I övrigt ska leverantörens anvisningar följas (vid användning, tömning med mera) så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.

Ytterligare information finns under rubriken Ärende i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter, KS 2022/234, 2022-03-29

TSN 2022-03-10 § 17 Revidering av avfallsföreskrifter

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderade avfallsföreskrifter.

Beslutet skickas till

Teknisk servicenämnd

Ärendet

Tekniska servicenämnden har godkänt förslag till revidering av avfallsföreskrifterna och översänt dessa till kommunfullmäktige för fastställande. Gällande avfallsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25, § 34. Föreskrifterna reviderades 2021-06-16 §224 avseende tömningsintervall för fettavskiljare.

Det har emellertid framkommit att föreskrifterna gällande tömningsintervall för minireningsverk behöver förtydligas. Föreskrifterna medför med dagens utformning att samtliga fastigheter med enskilda minireningsverk är bundna till tömning enligt tillverkarens anvisningar men dock minst en gång per år.

Då vissa av tillverkarna rekommenderar ett längre tömningsintervall föreslår tekniska serviceförvaltningen att ordalydelsen revideras så att hänsyn tas till den enskilda anläggningen.

Förslagen revidering av bestämmelserna i avfallsföreskrifterna

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare.

TYP AV ANLÄGGNING	BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL
Slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk slamavskiljare anslutna till WC.	Tömning ska ske efter behov/leverantörens anvisningar för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren/minireningsverket, men minst en gång per år.
Minireningsverk	Tömning ska ske enligt det tillstånd som getts av tillsynsmyndigheten. I övrigt ska leverantörens anvisningar följas (vid användning, tömning med mera) så att anläggningen upprätthåller en god funktion och slamkvalitet.

Nuvarande bestämmelse i avfallsföreskrifterna

Tabell 2 Bestämmelser om hämtningsintervall för avfall från små avloppsanläggningar och fettavskiljare.

TYP AV ANLÄGGNING	BESTÄMMELSER OM HÄMTNINGSINTERVALL
Slutna tankar, slamavskiljare och minireningsverk anslutna till WC.	Tömning ska ske efter behov/leverantörens anvisningar för att upprätthålla en god funktion och slamkvalitet i tanken/avskiljaren/minireningsverket, men minst en gång per år.
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten	Tömning ska ske enligt tillsynsmyndighetens beslut och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i slamavskiljaren, dock minst vart fjärde år.

Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget på reviderade avfallsföreskrifter bör fastställas av kommunfullmäktige.